

# PANNELLO SUPER SPORT

RECINZIONE COMPOSTA DA **PANNELLI RIGIDI A MAGLIE RETTANGOLARI** CON **PALI TUBOLARI QUADRI** E ACCESSORI DI FISSAGGIO.



## Pannelli

Pannelli elettrosaldati, muniti di punte di 30 mm su un solo lato. Zincati a caldo e rivestiti in poliestere. L=250 cm. Maglia: 200x50 mm realizzata con doppi filari orizzontali diametro 8,00 mm e fili verticali diametro 6,00 mm. Colore: verde RAL 6005. Altre colorazioni RAL su richiesta. Disponibili in otto altezze: 103/123/143/163/183/203/223/243.



## Pali

Pali in lamiera di acciaio a sezione quadra 60x60x1,50 mm; completi di tappo.



## Accessori

Giunti in poliammide, bulloni in acciaio inox a testa bombata e copribulloni. Speciali graffe in acciaio inox per agganciare 2 pannelli in corrispondenza degli angoli.



## Posa e Recinzione

La recinzione viene posata sul terreno con dei plinti in calcestruzzo e sui muretti forati ad interasse di 253 cm c.ca. Su richiesta Bavolet.

- Disponibile anche nella versione brevettata per centri sportivi e corrispondente alle NORME UNI 10121, pali 60x120 mm e traversi orizzontali 60x60 mm.



fig.1

